

Rescin® Ultrapiso

1 - Categoria

Tinta poliuretânica bicomponente

2 - Descrição

O Rescin® Ultrapiso é produzido a partir de um elastômero de alto desempenho destinado a acabamento de superfícies internas. Aplicado e curado a frio, forma uma camada monolítica sem juntas ou emendas para aplicações em pisos, paredes ou superfícies inclinadas. Atua como tinta de acabamento, impermeabilizante e como revestimento anticorrosivo. Permite sua aplicação em espessuras de até 1mm sem escorregar.

3 - Aplicação

Aplicado como revestimento de acabamento para pisos de laboratórios, industriais, plantas alimentícias, oficinas e galpões. Larga utilização como anticorrosivo em tanques e reservatórios de diversos produtos químicos, calafetação e impermeabilização em geral.

4 - Processamento

A relação da mistura é de 5 x 1 p/p (partes em peso)

5 partes em peso de Rescin® Ultrapiso

1 parte em peso de Biopol® ISO

O Biopol® ISO deve ser misturado ao Rescin® Ultrapiso por meio de um misturador manual até formar uma mistura homogênea e, em seguida, aplicar na superfície desejada.

5 – Rendimento O rendimento do Rescin® Ultrapiso é de 0,3 a 0,5 kg/m² por demão

6 - Propriedades Físico-Químicas

Propriedades Físico-Químicas	
Aspecto	líquido
Viscosidade a 25 °C (cps)	1000 CPS
Peso específico a 25 °C	1,35g /cm ³
pH a 25°C	8.0 a 10
Teor de Sólidos	55-60 %

7 - Armazenamento e Validade

O produto deve ser armazenado afastado de alimentos, a uma temperatura ambiente, e em tambores hermeticamente fechados. Nessas condições, o prazo de validade é de 9 (nove) meses, a partir da data de fabricação.

Recomenda-se que agite bem o produto antes de retirar qualquer quantidade.

Informações adicionais podem ser encontradas na Folha de Informações de Segurança de Produto Químico – FISPQ. Consulte a FISPQ antes de manipular os produtos. Utilize sempre os EPI's.



Site: www.polyurethane.com.br

55 31 35217300

poly@polyurethane.com.br

A assessoria técnica verbal, escrita ou proveniente de testes concedida pela Poly-Urethane Ind. e Com. Ltda. é dada de boa fé, tem caráter orientativo e não implica em qualquer garantia, inclusive no que se refere a direitos de terceiros. Esta assessoria não anula a responsabilidade do cliente de realizar testes prévios de adequação do produto fornecido, para o uso e processamento desejados. Garantimos a qualidade dos nossos produtos dentro das condições gerais de venda e dos limites das especificações de fornecimento.