

# Ecosolv<sup>®</sup> Polysolv

## 1 - Categoria:

Solvente

## 2 - Descrição

O Ecosolv<sup>®</sup> Polysolv é um solvente não inflamável desenvolvido para limpeza de equipamentos e cabeçotes injetores de sistemas de poliuretano. Possui alto poder de limpeza, e contém em sua composição agentes lubrificantes que aumentam a vida útil dos reparos do cabeçote injetor.

## 3 - Especificações

Propriedades Físico-Químicas	
Aspecto	Límpido
Peso Molecular	84,9
Peso específico a 25 °C	1,32 g/cm <sup>3</sup>

## 4 - Armazenamento e validade

O produto deve ser armazenado afastado de alimentos, a uma temperatura ambiente, e em tambores hermeticamente fechados. Nessas condições, o prazo de validade é de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação.

Recomenda-se que agite bem o produto antes de retirar qualquer quantidade.

Informações adicionais podem ser encontradas na Folha de Informações de Segurança de Produto Químico – FISPQ. Consulte a FISPQ antes de manipular os produtos. Utilize sempre os EPI's.



Site: [www.polyurethane.com.br](http://www.polyurethane.com.br)

55 31 35217300

[poly@polyurethane.com.br](mailto:poly@polyurethane.com.br)

*A assessoria técnica verbal, escrita ou proveniente de testes concedida pela Poly-Urethane Ind. e Com. Ltda. é dada de boa fé, tem caráter orientativo e não implica em qualquer garantia, inclusive no que se refere a direitos de terceiros. Esta assessoria não anula a responsabilidade do cliente de realizar testes prévios de adequação do produto fornecido, para o uso e processamento desejados. Garantimos a qualidade dos nossos produtos dentro das condições gerais de venda e dos limites das especificações de fornecimento.*