

Rescin® Ecoprimer

1 - Categoria

Poliuretano anticorrosivo e aglutinante.

2 - Descrição

O Rescin® Ecoprimer é um sistema monocomponente de baixa viscosidade, produzido a partir de um elastômero de alto desempenho (poliuretano). Aplicado e curado a frio, atua como base anticorrosiva em superfícies metálicas e como excelente agente aglutinante de partículas.

3 - Aplicação

Quando aplicado em tanques e reservatórios de produtos químicos, forma uma resistente película anticorrosiva. Atua como base penetrante e aglutinante de alta resistência mecânica em paredes, pisos de laboratórios, industriais, plantas alimentícias, oficinas e galpões.

4 - Modo de usar

Limpe a superfície onde o produto será aplicado removendo poeira e óleo. Aplique uma camada do Rescin® Ecoprimer com um rolo de pintura e espere por um intervalo de 6 a 8 horas para aplicar produto de acabamento. Sugerimos o Rescin® Ultrapiso para superfícies internas.

5 - Rendimento

O rendimento do Rescin® Ecoprimer é de 0,2 a 0,3 kg/m² por camada, quando aplicado em piso de cimento.

6 - Especificações

Propriedades Físico-Químicas	
Aspecto	Líquido
Tempo de cura	6 a 8 horas
Peso específico a 25 °C	1,02g/cm ³
pH a 25°C	8.0 a 10
Cor	castanho

7 - Armazenamento e validade

O produto deve ser armazenado afastado de alimentos, a uma temperatura ambiente, e em tambores hermeticamente fechados. Nessas condições, o prazo de validade é de 9 (nove) meses a partir da data de fabricação. Recomenda-se que agite bem o produto antes de retirar qualquer quantidade.

Informações adicionais podem ser encontradas na Folha de Informações de Segurança de Produto Químico – FISPQ. Consulte a FISPQ antes de manipular os produtos. Utilize sempre os EPI's.



Site: www.polyurethane.com.br

Suporte Técnico: +55 31 35217300

poly@polyurethane.com.br

A assessoria técnica verbal, escrita ou proveniente de testes concedida pela Poly-Urethane Ind. e Com. Ltda. é dada de boa fé, tem caráter orientativo e não implica em qualquer garantia, inclusive no que se refere a direitos de terceiros. Esta assessoria não anula a responsabilidade do cliente de realizar testes prévios de adequação do produto fornecido, para o uso e processamento desejados. Garantimos a qualidade dos nossos produtos dentro das condições gerais de venda e dos limites das especificações de fornecimento.